

Supplerende positionslys til Scania fjernlygte +2023

Lyskilder med i alt 12 kraftige LEDs, til supplerende positionslys i fjernlysene under forriden. Monteres oven på de eksisterende lyskilder.



Lyskilde med 6 kraftige LEDs, til supplerende positionslys i fjernlysene under forriden. Monteres oven på de eksisterende lyskilder.



Køb online på www.matronics.dk/240883-DC

Lyskilderne lyser den ene halvdel af fjernlygten op, og giver et flot ikke blændende lys. Det smarte design gør at fjernlygtens funktion er uændret.

Vær opmærksom på at den nye fjernlygtelampe fra +2023 har væsentligt mindre plads, af samme grund er det kun halvdelen af lygten der kan oplyses, og med plads til væsentligt færre LEDs. Forvent ikke samme resultat som til 2016+2022 lamper.

Dual color

Lyskilden har dual color LEDs, der gør at de kan lyse med to forskellige lysfarver. Man vælger farve ud fra hvilken ledning der er tilsluttet plus. Der er 3 meter ledning på lyskilden.

Dual color + flash

Der medfølger en styring gør det muligt både at skifte farve på lyskilderne, og tænde for en blits-funktion, samt en særlig greeting funktion:

- Hvidt positionslys
- Gult positionslys
- Strobe / advarselslys
- Greeting funktion

Strobe-funktionen kan styres med 3 dip-switches. Den har 2 switches til at vælge mellem 4 strobe mønstre, og en switch til at vælge split-strobe.

Montering

Lamperne skal åbnes for montering. En af de positive ændringer i 2023 modellen af tågelampen er, at den nu er ganske nem at skrue fra hinanden, ikke mere bøv! med lim!

Fjern alle skruerne fra kølepladen oven på lampen. Fjern kølepladen. Fjern skruerne fra den originale lyskilde. Monter vores lyskilde oven på den originale, med hjælp af de medfølgende spacere og 14mm skruer.

Kablet fra lyskilden skal føres ud af lampen. Vi foretrækker at benytte en af de blå ventiler på bagsiden, de trækkes blot af.. Du skal bruge en træksnor udefra igennem ventilen. Bemærk at det kan være nødvendigt at bore ventilhullet op. Hvis kablet har stik, skal dette klippes, og samles efterfølgende.

Når kablet er ført igennem, anbefaler vi at der limes godt op rundt om kablet og ventilhullet, hvorefter der føres en krympeflex hen over det hele.

Produktoversigt

Xenon hvid



Varenr. 240883-CW

Gul



Varenr. 240883-AM

Varm hvid



Varenr. 240883-WW

Fransk gul



Varenr. 240883-GY

Dual Color - Gul / Xenon hvid



Varenr. 240883-DC

Dual Color - Gul / Varm hvid



Varenr. 240883-AMWW

Dual Color - Gul / Xenon hvid + Strobe



Varenr. 240916-AM

Dual Color - Gul / Varm hvid + Strobe



Varenr. 240916-WWAMAM

Produkt billeder





