

## Prolumo Bar SLIM - LED lysbar, dual positionslys

E-godkendt LED lysbar på 25cm og 52cm med 2 farvet positionslys i "neon-effekt". Skift mellem hvidt og gult positionslys efter behov.



Prolumo SLIM er E-godkendte flade LED lysbarer med dual / dobbelt indbygget LED positionslys, der lyser i bunden af baren i "neon-effekt". Det giver dig mulighed for at skifte mellem hvidt og gult positionslys ved en hver lejlighed, så det passer lige præcis til dit køretøj.

De fås henholdsvis i 25cm (45W) og 52cm (105W). De har et yderst langt og skarpt fjernlys. Lygterne har henholdsvis et E-godkendt og IKKE E-godkendt (Off-road / boost) fjernlys:

25cm E-godkendt lys: 1579 effektive lumen

25cm Off-road / boost lys: 2703 effektive lumen

52cm E-godkendt lys: 3730 effektive lumen

52cm Off-road / boost lys: 6332 effektive lumen

Off-road lyset tændes ved at tænde lygten / lygterne i 2 sekunder, derefter tænde og slukke lyset 3 gange inden for 5 sekunder. Herefter vil den lyse med off-road lyset. For at gå tilbage til det E-godkendte lys, sluk lys i 5 sekunder og gentag overstående. Lygten / lygterne husker sidste indstillingen, så du ikke behøver at installere den fra ny hver gang.

Frontglasset er produceret i et ridsefast og uknuseligt glas, og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminium for at opnå et slank design og god køling til dioderne.

De medfølgende beslag er produceret i rustfrit stål. Lygterne leveres med et DT Deutsch-stik med tilhørende modpart, der gør installationen meget enkel.

- Sort: Stel / -
- Rød: Fjernlys
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys

matronics

Køb online på [www.matronics.dk/24606225](http://www.matronics.dk/24606225)

## Produktoversigt

### Combo, 25cm (45W)



Varenr. 24606225  
LEDs: 9 x Osram LEDs  
Spænding: 10-30V DC  
Driftstemperatur: - 40°C to +60°C  
Lumen effektive: 2703lm  
Lumen, rå: 3780lm  
Referenceværdi: 20  
Kelvin: 5700K  
Dimensioner: 54,36 x 40 x 246mm

### Combo, 52cm (105W)



Varenr. 24606226  
LEDs: 21 x Osram LEDs  
Spænding: 10-30V DC  
Driftstemperatur: - 40°C to +60°C  
Lumen effektive: 6332lm  
Lumen, rå: 8820lm  
Referenceværdi: 50  
Kelvin: 5700K  
Dimensioner: 54,36 x 40 x 522mm

Produkt billeder

