

Prolumo Bar COMBO - LED lysbar, dual color positionslys

E-godkendt LED lysbar på 36cm og 56cm med 2 farvet positionslys i "neoneffekt". Skift mellem hvidt og gult positionslys efter behov.



Prolumo COMBO er E-godkendte dobbeltrækkede LED lysbarer med dual / dobbelt indbygget LED positionslys, der lyser i bunden af baren i "neoneffekt". Det giver dig mulighed for at skifte mellem hvidt og gult positionslys ved en hver lejlighed, så det passer lige præcis til dit køretøj.

De fås henholdsvis i 36cm (120W) og 56cm (200W). De har et yderst langt og skarpt fjernlys. Lygterne har henholdsvis et E-godkendt og IKKE E-godkendt (Off-road / boost) fjernlys:

36cm E-godkendt lys: 3120 effektive lumen

36cm Off-road / boost lys: 6545 effektive lumen

56cm E-godkendt lys: 4871 effektive lumen

56cm Off-road / boost lys: 10246 effektive lumen

Off-road lyset tændes ved at tænde lygten / lygterne i 2 sekunder, derefter tænde og slukke lyset 3 gange inden for 5 sekunder. Herefter vil den lyse med off-road lyset. For at gå tilbage til det E-godkendte lys, sluk lys i 5 sekunder og gentag overstående. Lygten / lygterne husker sidste indstillingen, så du ikke behøver at installere den fra ny hver gang.

Frontglasset er produceret i et ridsefast og uknuseligt glas, og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminium for at opnå et slank design og god køling til dioderne.

De medfølgende beslag er produceret i rustfrit stål. Lygterne leveres med et DT Deutsch-stik med tilhørende modpart, der gør installationen meget enkel.

- Sort: Stel / -
- Rød: Fjernlys
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys

matronics

Køb online på www.matronics.dk/24606232

Produktoversigt

Combo, 36cm (120W)



Varenr. 24606232
LEDs: 24 x Osram LEDs
Spænding: 10-30V DC
Driftstemperatur: - 40°C to +60°C
Lumen effektive: 6545lm
Lumen, rå: 10080lm
Referenceværdi: 37,5
Kelvin: 5700K
Dimensioner: 67,1 x 70 x 357mm

Combo, 56cm (200W)



Varenr. 24606233
LEDs: 40 x Osram LEDs
Spænding: 10-30V DC
Driftstemperatur: - 40°C to +60°C
Lumen effektive: 10246lm
Lumen, rå: 16800lm
Referenceværdi: 50
Kelvin: 5700K
Dimensioner: 67,3 x 70 x 560mm

Produkt billeder

