

230V Neon COB LED lysbånd, 5m IP67

230V Neon COB LED lysbånd leverer flot lys, op til 50m længde, IP67-certificering, nem installation. Dæmpbar og tilpasbar hver 10 cm.



230V Neon COB LED lysbånd gør det nemt at få et super flot og homogent lys med sine 288 "usynlige" LED.

Lysbåndet leveres i op til 50 meter i et samlet stykke, uden behov for transformator. Leveres i fuld længde op til 50 meter. Hvis du f.eks. bestiller 3 stk. leveres 15 meter i ÉT samlet stykke.

Kan klippes hver 10 cm, hvilket gør det nemt at tilpasse længden til dine behov. Lysbåndet er kun 10mm brede og 7mm høje, hvilket gør den diskret og let at installere.

IP67-certificering sikrer, at lysbåndet kan bruges i våde miljøer. Vi anbefaler dog, at man ikke bruger det til pool- og badeværelsesinstallationer. Her anbefales en 24V løsning i stedet for 230V. Montering er meget enkelt, men skal det benyttes i huse/bygninger skal den endelige tilslutning ske af en el-installatør.

Husk at tilkøbe det nødvendige stik. Vi anbefaler at teste lysbåndet inden montering for at sikre optimal funktionalitet.

Se vores udvalg af kompatibelt tilbehør til Neon COB LED lysbånd under "tilbehør" for at fuldende din belysningsløsning.

230V stik / tilslutning

230V stik / tilslutning til direkte tilslutning på lysbåndet. Kan dæmpes med både vægdæmper SG LEDDim 200 II og ledningsdæmper for optimal lysstyring. Stikket kan benyttes til max 50 meter / en hel rulle lysbånd. Leveres med stik og endekappe til afslutning af lysbåndet. Der medfølger 2 stk. krympeflex til monteringen.

Ledningsdæmper

Dæmp lysbåndet direkte via denne ledningsdæmper, tilpas lysstyrken efter dit behov og undgå vægdæmper, fjernbetjening m.m. Tilsluttes direkte til lysbåndet, og du kan derfor undlade 230V stikket / tilslutningen. Dæmperen kan benyttes til max 50 meter / en hel rulle lysbånd. Leveres med stik og endekappe til afslutning af lysbåndet. Der medfølger 2 stk. krympeflex til monteringen.

230V Flicker-free stik / tilslutning

Flicker free stik / tilslutning til direkte tilslutning på lysbåndet. I modsætning til det 230V stikket / tilslutningskablet vil du kunne opnå en helt flimrer fri / flick free belysning med dette tilslutningskabel. Stikket kan benyttes til max

matronics

Køb online på www.matronics.dk/608800

50 meter / en hel rulle lysbånd. Leveres med stik og endekappe til afslutning af lysbåndet. Der medfølger 2 stk. krympeflex til monteringen.

Flicker-free tilslutning er ikke dæmpbar.

Mellemkabel

Saml dine lysbånd og lav et knæk efter dine behov med et mellemkabel på henholdsvis 3cm og 10cm. Der medfølger 2 stk. krympeflex til monteringen.

Samleled

Samleled til smaling af lysbånd i et lige stykke. Der medfølger 2 stk. krympeflex til monteringen.

Monteringsklips

Smalle monteringsklips til opsætning af lysbåndet. Der anbefales 20 stk. monteringsklips pr. 5 meter lysbånd.

Produktoversigt

Lysbånd, Varm hvid



Varenr. 608800
Spænding:
Watt / m: 11,5 Watt
LEDs / meter: 288
Farve temperatur: 3000 Kelvin

Lysbånd, Neutral hvid



Varenr. 608801
Spænding:
Watt / m: 11,5 Watt
LEDs / meter: 288
Farve temperatur: 4000 Kelvin

Tilbehør, 230V stik / tilslutning (dæmpbar)



Varenr. 608812

Tilbehør, 230V Flicker-free stik / tilslutning (ikke dæmpbar)



Varenr. 608811

Tilbehør, Ledningsdæmper



Varenr. 608810

Tilbehør, Mellemkabel 3cm



Varenr. 608820

Tilbehør, Mellemkabel 10cm



Varenr. 608821

Tilbehør, Samleled



Varenr. 608822

Tilbehør, Monteringsklips



Varenr. 608823

Produkt billeder

