

Rund Vippe - Afbryder

Afbryder med forskellige funktioner, i sort eller hvid plastik. Kan bruges til 12V, 24V og 230V. Panel-monteret i 21mm hul.



Afbryder med forskellige funktioner, i sort eller hvid plastik. Kan bruges til 12V, 24V og 230V. . Panel-monteres med indbygningshul på 21mm. Panel-tykkelse må kun være 0.7-3mm.

- On / Off - Standard tænd/sluk kontakt
- On / Off / on - Kontakt med to forskellige on-positioner
- (On) / Off / (On) - Kontakt med to forskellige horn-positioner (hopper selv tilbage til off)
- Off / (On) - Kontakt med horn-position (hopper selv tilbage til off)

Der er kabelsko-ben i bunden, med dimensionerne 4,75 x 0,8mm.

Støvhætte

Den gennemsigtige hætte trækkes ned over kontakten, for at beskytte den mod skidt og støv. Det vil forlænge knappens levetid væsentligt i miljøer med snavsede fingere og støv i luften. Montering er nem, og den holdes godt fast når først kontakten er trykket ned i monteringshullet.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/502002

Specifikationer

Max spænding 250V

Max strøm 10A

Produktoversigt

Sort On/Off



Varenr. 502002

Hvid On/Off



Varenr. 502003

Sort On/Off/On



Varenr. 502006

Sort (On)/Off/(On)



Varenr. 502007

Off / (On)



Varenr. 502008

Støvhætte



Varenr. 502012

Produkt bilder

