

## 5 stk. 3mm Dioder til Udvendig 24V

5 stk dioder med ledning og monteringsrammer, klar til udendørs montering.



5 stk. vandtætte dioder klar til montering med 1,0 M ledning og monteringsrammer. Anvendes typisk til effektbelysning, nummerpladelys eller markeringslygte, da de har en bred lysspredning.

Kabellængde 1,0 meter.

Monteringshullet skal være 6,5mm.


Kan også fastgøres via kabelstrips og strips-anker.

matronics

Køb online på [www.matronics.dk/240002](http://www.matronics.dk/240002)


## Produktoversigt

### Blå



Varenr. 240002  
Lysspredning: 120°  
Linsetype: Diffus  
Lysstyrke: 1000mCD  
Bølgelængde: ~470nm  
Farve: Blå  
Driftspænding: 24V @20mA

### Røde




Varenr. 240012  
Lysstyrke: 1000mCD  
Farve: Rød  
Lysspredning: 120°  
Linsetype: Diffus  
Driftspænding: 24V @20mA  
Bølgelængde: ~625nm

### Grønne



Varenr. 240032  
Linsetype: Diffus  
Bølgelængde: ~525nm  
Driftspænding: 24V @20mA  
Farve: Grøn  
Lysstyrke: 1300 mcd  
Lysspredning: 120°

### Xenon-hvide




Varenr. 240052  
Driftspænding: 24V @20mA  
Lysstyrke: 1000 mcd  
Linsetype: Diffus  
Lysspredning: 120°  
Farve: Hvid 6500K

### Varm-hvide




Varenr. 240056  
Linsetype: Klar glas  
Lysspredning: 60°  
Farve: Varm Hvid - 2700K  
Lysstyrke: 6000 mcd  
Driftspænding: 24V @20mA

### Gule



Varenr. 240022  
Lysspredning: 120°  
Farve: Gul  
Lysstyrke: 1000mCD  
Bølgelængde: ~589nm  
Driftspænding: 24V @20mA  
Linsetype: Diffus

### Orange



Varenr. 240042  
Lysspredning: 120°  
Bølgelængde: ~605nm  
Linsetype: Diffus  
Lysstyrke: 1000 mcd  
Farve: Orange  
Driftspænding: 24V @20mA

Produkt billeder

